

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 11880



A világ első 64"-es méretű minőségi, széles formátumú nyomtatója

Az Epson 64 hüvelyk nyomatszélességű, nagyformátumú csúcsonyomatója a legkiválóbb színes és fekete-fehér nyomtatásokat készíti. A nyomtatási minőséget a tintasugaras nyomtatás terén élenjáró Epson Micro Piezo TFP™ nyomtatófej-technológiával valósítja meg.

Az Epson Stylus Pro 11880 az Epson legújabb tintasugaras technológiáit hordozza magában. Kiváló minőségű, hosszan tartó és bármikor megismételhető nyomtatásokat készíthet az új Epson Micro Piezo TFP nyomtatófejjel és a Vivid Magenta technológiát alkalmazó Epson UltraChrome™ K3 tintákkal.

Valódi széles formátumú reprodukciókat állíthat elő a legjobb minőségben a finom tónusárnyalatoknak, a gyakorlatilag nulla metamériának és a felület minimális fényességkülönbségének köszönhetően. A nagy nyomtatási sebesség, a nagyfokú megbízhatóság és a nyomathordozók széles választéka növeli a termelékenységet.

Új standard a széles formátumú nyomtatásban – tökéletes megoldás 64" nyomatszélességig a nyomdai próbanyomat-készítéshez, valamint fotó- és szépművészeti alkalmazásokhoz

A tintasugaras nyomtatás jövője – az új fejlesztésű Epson Micro Piezo TFP nyomtatófej hatalmas előrelépés a minőség és a kezelhetőség terén

Egyedülálló minőségű, megismételhető, hosszan tartó nyomtatok – a Vivid Magenta technológiát alkalmazó Epson UltraChrome K3 tintának köszönhetően

Tökéletes színes és fekete-fehér nyomtatok – hozza létre egyetlen nyomtatóval e két világot a legjobb minőségben

Fejlett képfeldolgozás – A Super Halftone technológia páratlan képminőséget eredményez

Fejlett tintarendszer – 8 szín 3 fekete árnyalattal. A fotó- és mattfekete tintapatronok átállítás nélkül, automatikusan válthatók át

Nyomathordozók választéka – matt, fényes felületű és művészeti papírok széles kínálatából választhat

Nagyobb termelékenység – nagy nyomtatási sebesség és megbízhatóság, valamint a könnyű kezelhetőség révén akár felügyelet nélkül is hagyhatja a nyomtatót

Főbb jellemzők:

- Az Epson első igazán széles formátumú nyomtatója - a legjobb minőségben
- Fedezze fel a forradalmian új Epson Micro Piezo TFP nyomtatófejet.
- Epson UltraChrome K3 tinta Vivid Magenta technológiával a rendkívüli színekért
- Nagyobb termelékenység a nyomtatási sebességnek, a megbízhatóságnak és a kezelhetőségnek köszönhetően

Epson Stylus Pro 11880
Nyomatási szélesség
Nyomatási technológia

Tintarendszer

Felbontás

Sebesség

Fotóminőség

Illesztőprogram

Csatlakozók

Memória

Tekercspapír-méret

Papírkezelés

Tekercspapír

Vágott lap

Automatikus feltekereselő egység

Nyomatási margók

Tekercspapír

Vágott papír

Teljes szélességű/szegély nélküli nyomtatás

Támogatott szegélymentes

nyomatási szélességek

Festépatronok a készülékhez

Kezdőkészlet

kapacitása

Festépatronok

Alap fogyóeszköz

kapacitása

Fényállóság

Általános adatok

Méret (szélesség x hosszúság x magasság)

Tömeg

Zajszint

Teljesítményfelvétel

Áramellátás

Garancia

Szoftver segédprogramok

Külön megvásárolható tartozékok

64" (1626 mm)

Epson Micro Piezo TFP™ tintasugaras technológia

Epson változtatható cseppméret technológia és 3,5 pl-es Epson Ultra Micro Dot™

Nyomatófej konfigurációja: 360 fúvóka x 9 szín

9 színkomponensű pigmentfesték (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Fotó K, Matt K) CSIC 9 foglalattal

A nyomtató az illesztőprogramban kiválasztott papírtípus alapján választ a fotó- és mattfekete festék

között, telepítve és használatra kész.

Automatikus festékcsepp-érzékelő

Automatikus nyomtatófej-beigazítás

2880 x 1440 dpi kétirányú Epson változtatható cseppméretű technológia

Akár 35,4 m²/óra (B0+/sima papír/vázlat mód)

720 x 720 dpi, A0 méret, 11 perc

Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x

Szabványos: USB 2.0 (1.1-kompatibilis), 10/100/1000 MB N/W

256 MB 16 MB (DSP)

2" vagy 3" belső átmérő. Max. külső átmérő Φ150 mm

Egy tekercs (1 tekercs < 150 mm / külső átmérő)

Papírszélesség: 254 mm – 1626 mm (10" – 64")

Minimális papírhosszúság: 279 mm

Papírvastagság: 0,08 mm – 0,50 mm

Manuális adagoló 1,5 mm-es papírvastagságig

Papírszélesség: A3/tabloid – 64" (297 mm – 1626 mm)

Papírvastagság: 0,08 mm – 1,50 mm

Alap egy feltekereselő maggal

3 mód érhető el; 1. mód: 3 mm minden szélénél (felül, oldalakon, alul);

2. mód: 15 mm (felül és alul), 3 mm (oldalaknál);

3. mód: 15 mm (felül, oldalakon, alul)

2 mód érhető el; 1. mód: 3 mm (felül, oldalaknál, alul);

2. mód: 3 mm (felül és az oldalaknál) 14 mm (alul)

10, 11.8, 13, 16, 20,3, 23,4, 24, 28,7, 33,1, 36, 44, 47,2, 50, 54 (hüvelyk),

515, 594, 609,6, 728, 914,4, 1117,6, 1200, 1270, 1371,6 (mm)

110 ml x 9 szín

700 ml

Fotófekete

C13T591100

Cián

C13T591200

Vivid magenta

C13T591300

Sárga

C13T591400

Világoscián

C13T591500

Vivid világosmagenta

C13T591600

Szürke

C13T591700

Mattfekete

C13T591800

Világosszürke

C13T591900

Akár 75 év színes nyomatok esetén

Több, mint 100 év fekete-fehér nyomatok esetén

2,348 x 700 x 1,196 mm

141 kg festék és papír nélkül

Kb. 50 dB(A)

Nyomtatás közben: 25 W vagy kevesebb

Készenléti állapotban: 5,5 W vagy kevesebb

Kikapcsolva: 0,4 W vagy kevesebb

220~240 V

1 év javítással vagy cserével

Meghosszabbítható 3 évre

LFP Remote panel szoftver

ColorBase

Hálózati segédprogram/beállítás

2/3" méretű dupla feszeségű tekercspapír-adagoló orsó

C12C811231

Maintenance tank (x3)

C12C890191



Epson Deutschland GmbH

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary

Infopark sétány 1. ("I" épület)

H-1117 Budapest

EPSON®

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a misztikai adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.