

EPSON®

EXCEED YOUR VISION™

Epson AcuLaser C4200 Series

Gyors, megbízható, kiváló minőségű A4-es színes lézernyomtató

Az Epson AcuLaser C4200 sorozat készülékei gyors és professzionális eredményt nyújtanak a nagy igényeket támaztó munkacsoportok számára színesben és fekete-fehérben egyaránt. A gazdaságos üzemeltetésnek köszönhetően élénk színekkel egészítheti ki dokumentumait, amikor csak szükségét látja.

Gyorsaság és minőség

Az első oldal mindössze 10,2 mp alatt elkészül, majd fekete-fehérben 35 oldal/perc, színesben 25 oldal/perc sebesség érhető el, így az Epson AcuLaser C4200 sorozat készülékei mellett sosem kell tétlenül várakoznia. Az Epson AcuBrite festékkazetta és az Epson AcuLaser Colour ASIC technológia együttesen a lehető legjobb minőséget eredményezik minden szöveg és kép esetén.

Egyszerű integráció

Az Epson AcuLaser C4200 együttműködik minden elterjedt operációs rendszerrel, és könnyen integrálható a hálózatba és az alkalmazásokba.

Rugalmas és hatékony

Az Epson AcuLaser C4200 sokféle papírra képes nyomtatni, az akár 5 tálcával pedig nagy papírkapacitás érhető el. Alapkiépítésben képes kétoldalas nyomtatásra.

Egyszerű üzembe helyezés és karbantartás

Az Epson AcuLaser C4200 Series karbantartása egyszerű, a fogyóanyagok megbízhatóak és tartósak. A nagy méretű grafikus LCD-s vezérlőpanelről minden szükséges információ leolvasható.

Főbb jellemzők

- Nagy nyomtatási sebesség: 35 oldal/perc fekete fehérben, 25 oldal/perc színesben
- Pontos, egységes és gazdaságos nyomtatási eredmény az Epson AcuBrite festékkazetta és az Epson AcuLaser Colour 4800RIT* révén
- Nagy papírkapacitás: min. 700 lap. Max. 2350 lap 5 tálcából.
- Havonta 90 000 oldal nyomtatható
- Sokféle csatlakoztatási lehetőség: Párhuzamos, nagy sebességű USB (2.0 kompatibilis) és 10/100 Base Tx Ethernet
- Támogatja az Epson ESC/Page, az ESC/P2 és az FX szabványt. IBM 1239X és Adobe® PostScript® Level 3
- Egyszerű karbantartás, előre telepített festékkazetták



* Resolution Improvement Technology a felbontás növeléséhez

Típus	Epson AcuLaser C4200DN (Alapkiépítésű modell)	Megrendelési adatok
Főbb jellemzők Nyomatási technológia Felbontás Nyomatási sebesség Első oldal elkészítése Processzor Memória: Alap / maximum Folyadékkristályos kijelző Maximális havi terhelés	Lézer, egyemenetes Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology) Legfeljebb 35 oldal/perc fekete-fehérben, 25 oldal/perc színesben (A4) Legfeljebb 20,4 oldal/perc kétoldalas nyomtatáskor 10,2 másodperc PowerPC 600 MHz 128 MB (alap) / 640 MB (maximum) 22 számjegyes, 5 vonalas, háttérvilágítású LCD 90 000 oldal	Epson AcuLaser C4200DN (Alapmodell) C11C600001BY Epson AcuLaser C4200DTN (Alapmodell + 1100 lapos papíradagoló) C11C600001BZ Sárga festékkazetta 0242 C13S050242
Papírkezelés Szabványos papírbemenet Papírméret Papírtömeg Opcionális papírkezelés Papíradagoló maximális mérete Papírkimenet (alap/maximum)	700 lap (150 lapos többcéli tálcá + 550 lapos univerzális papírkazetta, 80g/m ²) A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; 90 x 139,7mm-től 220 x 355,6 mm-ig; 60-216 g/m ² 60-216 g/m ² 550 lapos papírkazetta, 1100 lapos papírkazetta (550 x 2) 2350 lap (150 lapos többcéli tálcá + 4 x 550 lapos papírkazetta) 250 lap (írással lefelé)	Magenta festékkazetta 0243 C13S050243 Cíán festékkazetta 0244 C13S050244 Fekete festékkazetta 0245 C13S050245
Nyomatatóvezérlő nyelvek emulációja Alapmodell Választható	ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3 PCL5C, PCL6 (Színes)	Fotókonduktor egység 1109 C13S051109
Beépített betűtípusok Méretekhez Bitképes Vonalkódok	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c** 7 ESC/Page Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar	Beégető egység C13S053021
Csatlakoztatás Csatlók Hálózati nyomtatási protokollok Hálózatkezelési protokollok	IEEE 1284 párhuzamos csatlakozó (kompatibilitási, félbájtos és ECP üzemmóddal), nagy sebességű USB (2.0HS, D4) 10/100 Base Tx ethernet csatló, opcionálisan Type-B I/F (Level 3) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS TCP/IP felett, NetBIOS NetBEUI felett; Netware – üzemmód: Készenlét (gyári alapértelmezés), NDS nyomtatókiszolgáló, Bindery nyomtatókiszolgáló, távoli nyomtató; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare és AppleTalk: SNMP	Mozgató szíj C13S053022 550 lapos papírkazetta C12C802251 1100 lapos papírkazetta C12C802261
Fogyóanyagok⁽¹⁾ Festékkazetta Festéktakarékos üzemmód Fotókonduktor egység Mozgató egység Beégető egység	Fekete: 10 000 oldal ⁽¹⁾ , színes: 8500 oldal ⁽¹⁾ Igen 35 000 oldal ⁽¹⁾ 35 000 oldal ⁽¹⁾ 100 000 oldal	37,2 GB merevlemez-meghajtó C12C824172
Energiaszükséglet Névleges feszültség/frekvencia/áramerősség Teljesítményfelvétel	Energy Star-kompatibilis 220 vagy 240 V ± 10% / 50 vagy 60 Hz ± 3 Hz / 5 A Üzemi: max. 960 W, átlagosan 329/409 W (színes/fekete-fehér). Készenléti állapotban: 71 W; alvó módban: 25 W; kikapcsolva: 0 W	
Javasolt minimális rendszerkövetelmények PC/MAC PC csatlakozók MAC-csatlakozók Operációs rendszer	Operációs rendszer ajánlott követelményei IEEE1284 ECP mód, 10/100 Base Tx Ethernet, USB (csak Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP) 10/100BaseTx Ethernet, USB Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 vagy újabb	
Méreték és tömeg* (szé x mé x ma) * Tömeg fogyóanyagokkal együtt	Epson AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm, 34,5 Kg Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm, 56 Kg	
Környezet feltételek Hőmérséklet Páratartalom Hangerő Hangnyomás	Üzemi: 10–32°C; Leállítva: -20–40°C; Tárolás: 0–35 °C; páralecsapódás nélkül Üzemi: 15–85%; Leállítva: 5–85 %; Tárolási: 15–80%; páralecsapódás nélkül Üzemi: 6,65B; készenlét: 5B; alvó mód: háttérzaj Üzemi: 55 dB; készenléti: 35 dB; alvó mód: háttérzaj	
Biztonság és szabályozási információk Biztonsági szabványok EMC/EMI (elektromágneses összeférhetőség és interferencia)	IEC60950 3. kiadás; EN60950 3. kiadás; IEC60825 Class 1 Laser Product; CE direktíva; Skandináv hivatali engedélyek EN55022 (CIRSPR 22. kiadvány), B osztály, EN61000-3-2 (harmonikus emisszió) A osztály, EN6100-3-3 (repegés)	
Jótállás Alap/választható	1 éves helyszíni/Epson Cover Plus 3 éves meghosszabbított helyszíni garancia ECPGRP65	

⁽¹⁾ A fenti számadatok megközelítő értékek, 5%-os lefedettséggel, folyamatos nyomtatási körülmények között kinyomtatott A4-es oldalszámon alapulnak. A szakaszos használat csökkentheti a lapteljesítményt.



Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest

www.epson.hu

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibáért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

EPSON®