



EPSON[®]

Epson **PLQ-20/20M**



A gyorsabb és megbízhatóbb betétkönyv-nyomtató

Az Epson PLQ-20 gyors és sokoldalú készüléket biztosít a bankok és közintézmények számára. Tartós, és egyszerűen kezeli a betétkönyveket, vízumokat, jegyeket és más dokumentumokat akár nagy mennyiségben is. Kis helyen elfér és sokféle csatlakoztatási lehetőségének köszönhetően bármilyen elhelyezési és csatlakoztatási követelménynek meg tud felelni.

Akár betétkönyveket, útleveleket vagy jegyeket és vízumokat nyomtat, gyors és megbízható nyomtatóra van szüksége. Az Epson PLQ-20 rendelkezik mindazzal, amire Önnek szüksége lehet. Számos beépített és opcionális szolgáltatást nyújt, akár mágnescsík leolvasóval-íróval (Epson PLQ-20M) is megvásárolható.

Gyorsabb nyomtatás

Az Epson PLQ-20 gyors és hatékony, akár 480 cps (10cpi) sebességet és gyors papírtovábbítást nyújt, és akár 2,6 mm vastag betétkönyvek kezelésére is képes. Az automata lapigazítási és nyomtatófej-beállítási funkciók segítségével a betétkönyvek gyorsan és egyszerűen nyomtathatók.

Teljesítmény és megbízhatóság

Ezt a nyomtatót tartós használatra terveztük: átlagosan 7 millió sor kinyomtatása (MVBF) vagy 10 000 óra

használat (MBTF) után szorul javításra, nyomtatófejének élettartama 400 millió ütés vezetékenként. A festékszalagot sokáig nem kell cserélni, mivel darabonként 5 millió karaktert nyomtathat velük.

Egyszerű integráció

Az Epson PLQ-20 nyomtató ESC/P2 és IBM emulációs beállításai és alapértelmezett Olivetti PR2E beállítása révén egyszerűen integrálható meglévő környezetébe. Rendelkezik szabványos párhuzamos, soros és USB csatlakozókkal, opcióként pedig vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz is csatlakoztatható USB-n keresztül. Bármilyen az informatikai környezet, az Epson minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Epson PLQ-20 készüléket az egyedi igényekhez igazítsa.



Helytakarékos

Az Epson PLQ-20 nem foglal sok helyet, így kis férőhellyel rendelkező irodákban is elfér. Az opcionális helytakarékosági készlettel tovább csökkentheti a készülék helyigényét. Felső papírtálcáján űrlapokat és könyveket tárolhat. A hátsó papírvezető biztonságosan behajlítja a nyomtatóból kijövő papírt, ami helyet takarít meg a nyomtató hátuljánál. Az Epson PLQ-20 opcionális tekerccspapírtartóval kerül forgalomba.

Könnyen használható

Ezzel a mátrixnyomtatóval egyszerűen nyomtathat gyorsan és jó minőségben. A festékszalag könnyen kicserélhető, nincs szükség szakemberre.

Fő jellemzők

- 24 tús dokumentum/betétkönyvnyomtató legfeljebb 2,6 mm vastag anyagokhoz
- Akár 480 cps (10 cpi) nyomtatási sebesség
- Időt megtakarító automatikus oldaligazítási és nyomtatófej-beállítási funkciók
- Egyszerűen integrálható az informatikai rendszerbe az Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 és IBM PPDS emulációkkal
- 5 millió karakter élettartamú festékszalag
- Opcionális helytakarékosági készlet felső papírtálcával és hátsó papírvezetővel
- Rugalmas csatlakoztatás a párhuzamos, soros és USB csatlakozókkal
- Opcionális vezeték nélküli és vezetékes hálózati csatlakoztatás
- Epson PLQ-20M kiegészítő mágnescsíkolvasóval/-íróval



Epson **PLQ-20/20M**

Modellnév	Epson PLQ-20 (alapkvitel) C11C560021BZ Epson PLQ-20M (MSRW változat) C11C560031BZ
Nyomatási specifikációk	
Nyomatási mód	Pontmátrix
Tűk száma	24 darab
Szín	Fekete
Nyomatási irány	Kétirányú logikai kereséssel
Vezérlőkód	PR2 emuláció, ESC/P2, IBM PPDS emuláció
Felbontás	240 x 360 dpi
Általános jellemzők	
Oszlopop	94 (10 cpi)
Nyomatási sebesség	PR2
Gyors vázlatminőség	480/432 cps, 10/12 cpi
Vázlatminőség (CPS)	360/360 cps, 10/12 cpi
NLQ (CPS)	180/180 cps, 10/12 cpi
LQ (CPS)	120/144 cps, 10/12 cpi
	ESC/P
Gyors vázlatminőség	480/576 cps, 10/12cpi
Vázlatminőség (CPS)	360/432 cps, 10/12 cpi
LQ (CPS)	120/144 cps, 10/12 cpi
Nyomatott betűtípusai	PR2: 4LQ és 2 vázlatminőség bitkép, 8 vonalkódbetű ESC/P: 9LQ és 1 vázlatminőség bitkép, 4 méretezhető betű, 8 vonalkódbetű PR2: 50 tábla, ESC/P: 43 tábla
Karaktertáblák	14 ország és jogi
Nemzetközi karakterkészletek	10, 12, 13, 15, 16,6, 17,1, 20 cpi
Rács	4,23 mm; PR2: legfeljebb 0,106 mm vagy 0,118 mm
Vonalkóz	lépésköz; más emulációnál: legfeljebb 0,0706mm lépésköz
Bemeneti puffer	64 Kb
Zajszint	53dB(A) (MSRW nélkül), 55dB(A) (MSRW-vel)
Megbízhatóság	
MVBF/MTBF	7 millió sor/10 000 (POH)
Nyomatatófej élettartama	400 millió ütés/vezeték
MSRW fej	1,6 millió ütés
Csatlakozás	Kétirányú párhuzamos csatoló (támogatott IEEE 1284 nibble mód), soros, USB (2,0 kompatibilis)
Másolás	1+6 másolat
Papírkezelési funkciók	Automatikus íróhengerköz-beállítás, automatikus lapigazítás, automatikus szélfelismerés
Mágnescsíkolvasó / -író (vízszintesen)	
Rögzítési kód	BCD binárisan kódolt decimális, 4 adatbit, 1VRC paritásvezérlési bit
Rögzíthető karakterek	Az ASCII-táblázat 3. oszlopa
Rögzíthető formátumok	IBM3604, DIN/ISO, ISO7811, IBM4746, ANSI, HT-2751-C1Z, ISO8484
Papír sebessége	340 mm/mp
Nyomatási specifikációk (Vonalkód)	PR2: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 / 5, UPC-A, Code 39, Coda bar (NW-7), Industrial 2 / 5, ESC/P: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 / 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Papíradagolás	
Adagolási formátum	Súrlódásos adagolás (előlről kézzel)
Papír útvonala	Kézi behelyezés; elülső bemenet; elülső kimenet / elülső bemenet; hátsó kimenet
Elektromos jellemzők	
Névleges feszültségtartomány	AC 220 - 240 V
Névleges frekvenciátartomány	50 - 60 Hz (49,5 - 60,5 Hz)
Áramfogyasztás	Kb. 60 W, alvó üzemmódban kb. 8 W, kikapcsolt módban 0 W, Energy Star-kompatibilis
Biztonság és szabályozási információk	
Biztonsági szabványok	Alacsony feszültségű előírás 73/23 EEC, EN60950
EMI	EN55022 (CISPR pub.22) B osztály, AS/NZS 3548 B osztály
EMC előírás 89/336/EEC	EN55022 B osztály, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Méreték és súly	
Méreték (SZÉ x MÉ x MA)	384 mm x 280 mm x 203 mm
Súly	7,7 kg (Epson PLQ-20), 8,7 kg (Epson PLQ-20M)
Papírkezelés	
Vágott lap (egy darab)	SZÉ x HO = 65 x 67 mm - 245 x 297 mm Vastagság: Min. 0,065 mm, max. 0,19 mm Súly: Min. 52 g/m ² , max. 157 g/m ²
Vágott lap (többrészes)	SZÉ x HO = 65 x 67 mm - 245 x 297 mm Másolatok: 1 eredeti + 6 másolat Vastagság összesen: Min. 0,12 mm, max. 0,53 mm Súly (egy lap): Min. 34 g/m ² , max. 50 g/m ²
Betétkönyv	Szélesség: min. 110 mm, max. 241,3 mm Hosszúság: Vízszintes kötés: Min. 127 mm, max. 220 mm, függőleges kötés: min. 85 mm, max. 220 mm Vastagság összesen: Max. 2,6 mm (nyitott betétkönyv) Súly: Min. 95 g/m ² , max. 116 g/m ²
Festékszalag	
Típus / szín	Szövet / fekete
Élettartam	5 millió karakter (LQ 10 cpi, 48 pont/karakter), 10 millió karakter (vázlatminőség 10 cpi, 24 pont/karakter)
Garancia	Alap: 1 éves RTB Opcionális: Epson COVERPLUS 3 éves telephelyi kiterjesztett garancia

Külön megvásárolható tartozékok

Tekercspapírtartó: C12C811141

Helytakarékosági készlet: C12C802202

(A készlet felső papírtálcát és hátsó papírvezetőt tartalmaz)

EpsonNet 802.11b vezeték nélküli külső nyomtatás Kiszolgáló: C12C823971 (Észak- és Nyugat-Európa az Egyesült Királyság és Franciaország kivételével), C12C823972 (Egyesült Királyság), C12C823973 (Franciaország)

EpsonNet 10/100Base Tx USB külső Nyomatótkiszolgáló: C12C824023



Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
InfoLine: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest

Az Epson® a Seiko Epson® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®