

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



*Epson*  
*Perfection* **V700** *Photo*




A kiváló minőségű film- és fotóbeolvasás mércéje

Az Epson Perfection V700 Photo ideális lapolvasó az amatőr és a gyakorlottabb fotósok számára. Az Epson különleges kétlencsés rendszere és a DIGITAL ICE™ technológia kiváló minőségű film- és fotóbeolvasást tesz lehetővé.



Kétlencsés rendszer



#### Tökéletes beolvasás

Az Epson Perfection V700 Photo tiszta és részletes nagyításokat, valamint kiváló színvisszaadást biztosít az Epson különleges kétlencsés rendszerével, amely 6400 dpi felbontású filmbeolvasást és 4.0 DMax optikai felbontást tesz lehetővé.

Kedvenc képeit beolvashatja, majd hihetetlenül részletgazdag, nagy méretű nagyításokat készíthet belőlük gyorsan és rugalmasan. Az Epson Perfection V700 Photo új szabványt teremt a professzionális reprodukcióhoz készített síkágyas lapolvasók között.

A beolvasás minőségét tovább javítja a mozgó TPU fény, amely a lehető legvilágosabb fényforrás, így a képek élésebbek lesznek. A beolvasás előrehaladását a kék LED jelzi.

#### Különleges technológia

A speciális kétlencsés rendszerrel többféle filmformátumot is beolvashat az óriási, 6400 dpi-s felbontással, ami ilyen árkategóriájú lapolvasótól bámulatos teljesítmény. Reflektív anyagokat és fóliákat is beolvashat legfeljebb 4800 dpi felbontással. Ez annyit jelent, hogy nem kell kompromisszumot kötnie a beolvasáskor, a nagyítások pedig még 35 mm-es filmekről is részletgazdagok és krisztálytiszták lesznek. A 4,0 DMax optikai sűrűség gondoskodik az árnyékos és világos részek tökéletes reprodukciójáról, nem kell amiatt aggódni, hogy elvesznek a kép lényegét adó finom árnyalatok.



4,0 DMax optikai sűrűség

### Rugalmasabb

Minden elterjedt filmformátumot beolvashat, beleértve a közép- és nagyformátumú filmeket is 5 x 4" méretig, a tömeges beolvasással pedig időt és energiát takarít meg. A következőket olvashatja be:

- 24 kocka 35mm-es film
- 12 kocka 35mm-es dia
- Két 6 x 20 cm-es középformátumú (120/220) film
- Két 4 x 5" nagyformátumú film

### Helyreállíthatja fontos emlékeit

A DIGITAL ICE™ technológia automatikusan eltávolítja a karcolásokat és porfoltokat a régi fotókról és filmekről, ami több órányi utólagos képretusálást tesz szükségtelenné. Az Epson Easy Photo Fix™ lehetővé teszi a kifakult színes fotók helyreállítását egyetlen lépésben.

### Mellékelt szoftverek

Az Epson Perfection V700 Photo lapolvasóhoz számos képszerkesztő szoftver tartozik. Az Epson Creativity Suite segítségével egyszerűen olvashatja be és tekintheti meg a képeket, a SilverFast® SE6 és Adobe® Photoshop® Elements 3.0 programokkal pedig szinte bármilyen képszerkesztési műveletre képes lesz.

### Fő jellemzők és előnyök

- Kiváló beolvasási menőség 6400 dpi (film) / 4800dpi (reflektív) optikai felbontással
- A DIGITAL ICE™ technológiával\* automatikusan eltávolíthatja a porfoltokat és a karcolásokat
- A 4,0 Dmax optikai sűrűség kiváló színárnyalat-visszaadást biztosít
- Beépített 10 x 8"-es filmadapter filmtartókkal minden népszerű formátumhoz
- Programcsomag, benne a SilverFast® SE6 és Adobe® Photoshop® Elements 3.0 szoftverekkel
- Ha még kifinomultabb beolvasásra van szüksége, tekintse meg az Epson Perfection V750 Pro terméket

\* A DIGITAL ICE™ filmbeolvasási terület 9,1 x 5,7" méretű



DIGITAL ICE™ technológia



Epson  
Perfection  
V700 Photo

## Műszaki adatok

<b>Típus</b>	Epson Perfection V700 Photo
<b>Alapadatok</b>	
<b>Lapolválójátípus</b>	Sikágyas színes képbeolvasó
<b>Optikai felbontás</b>	Szupermagy felbontású lencse: 6400 dpi x Sub 9600 dpi (fímtartós beolvasás) Nagyfelbontású lencse: 4800 x 9400 dpi (reflektív és érintkezési lapok beolvasása)
<b>Optikai sűrűség</b>	4,0 DMax
<b>Dokumentumméret</b>	216 x 297 mm (A4, letter) 149 x 247mm (fímtartó használatkor alapértelmezett) 35 mm-es filmzsalag, 6 kocka x 4 35 mm-es keretes diafilm, 12 képkocka 120/220 film (max. 6 x 20 cm), 2 kocka 5 x 4", 2 kocka 203 x 254 mm (filmvázoló használatkor)
<b>Csatoló</b>	USB 2.0 (B típusú csatlakozó x 1) IEEE 1394 (6 tűs csatlakozó x 1)
<b>Konfiguráció</b>	
<b>Fotoelektromos eszköz</b>	Változtató 6 soros színes CCD mikrolencsével 4800 dpi 122 400 képponttal (20 400 x 2 sor x 3 szín) 6400 dpi 113 280 képponttal (18 880 x 2 sor x 3 szín) Fehér hideglégtáplált fluoreszkáló lámpa Rögzített dokumentum és mozgó kocsi
<b>Fényforrás</b>	
<b>Albeolvasási mód</b>	
<b>Teljesítmény</b>	
<b>Kimeneti felbontás</b>	50 – 12 800 dpi
<b>Színékek</b>	Belső: 48 bit (281,5 billió szín) Kimenet: 48 bit (281,5 billió szín) 24 bit (16,7 millió szín) 16 bit (65 536 szürkeárnyalat) 8 bit (256 szürkeárnyalat) 1 bites (monokróm)

## Beolvasási sebesség\*

<b>Reflexiós beolvasás</b>	
<b>Monokróm</b>	A4 300 dpi - 11 mp.
<b>24 bites színes</b>	A4 300 dpi -14 mp. A4 600 dpi -25 mp.

## Filmbeolvasás

35 mm-es negatív	2400 dpi - 47 mp.
35 mm-es pozitív	2400 dpi -44 mp.

## Funkciók

### Képmínőség-javító

DIGITAL ICE technológia, szemcsézetségszűrés, porolt-eltávolítás, színhelyreállítás, PRINT Image Matching™ II, optimalizált automatikus expozíció, élesítés zajcsökkentéssel, moiré-eltávolítás dokumentumtipus-optimalizálással, árnyalatörbe-állítás histogrammal, egyszerű színjavítás a színpaletta eszközzel

### Egyszerű beolvasás

1 gombnyomással, önálló alkalmazás és beolvasás fájlba, beolvasás PDF-fájlbba, többelőző felhasználói felület, többdokumentumos automatikus felismerés, többdokumentumos automatikus vágás, dőléskorrekció, többszörös kijelölt keret, miniatűr előnézet filmbeolvasáshoz

## Támogatott platformok\*\*

**USB 1.1** Microsoft® Windows® 98 SE/ME/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional x64 Edition (előtelepített modell vagy a Windows® 98/ME/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional előtelepített modelljének frissítése) Mac OS® X 10.2 vagy újabb (SilverFast: Mac OS® 9.2 vagy újabb)

**USB 2.0\*** Microsoft® Windows® XP Home Edition / XP Professional / 2000 Professional/ XP Professional x64 Edition (előtelepített modell vagy a Windows® XP Home Edition/ XP Professional előtelepített modell frissítése) Mac OS® X 10.2.7\* vagy újabb

\*Microsoft USB 2.0 illesztőprogram szükséges

**IEEE 1394 (FireWire)** Microsoft® Windows® Me/ 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/ XP Professional x64 Edition (előtelepített modell vagy a Windows® Me/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional előtelepített modelljének frissítése) Mac OS® X 10.2 vagy újabb (SilverFast®: Mac OS® 9.2 vagy újabb)

Megjegyzés: Az Epson Scan és a SilverFast illesztőprogram fut Windows XP Professional x64 Edition rendszeren, de előfordulhat, hogy néhány melléklet szoftver nem.

## Környezeti feltételek

<b>Hőmérséklet</b>	5°C - 35°C (üzem közben)
<b>Páratartalom</b>	10–80% páralecsapódás nélkül (üzemi)

## Elektromos jellemzők

<b>Feszültség:</b>	(AC100V modell) AC100-120V 50-60Hz (AC200V modell) AC220-240V 50-60Hz
<b>Teljesítményfelvétel</b>	32 W (üzem közben) 19 W (készenléti állapotban) 4 W (alvó módban)

## Általános adatok

<b>Méreték</b>	
<b>(szé x hossz x ma)</b>	503 x 308 x 152,5 mm
<b>Tömeg</b>	Kb. 6,6 kg
<b>Jótállás</b>	1 éves alapparancia. Meghosszabbítható 3 évre

A jótállási ajánlatok nem érhetőek el minden országban. Vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselővel.

\*Megjegyzés a lapolvasási sebességhez: A lapolvasási sebességszűrés eredményei a rendszerkonfigurációtól, a beállított felbontástól és a beolvasás módjától függen változnak.

\*\*Az USB port használatához olvassa el a PC-hez mellékelt dokumentáció USB-csatlakoztatással foglalkozó részét. Nem szabványos kábelek és több hub-csatlakozás esetén hibák léphetnek fel.

A DIGITAL ICE Technologies™ funkcióival történő beolvasás ideje a kijavított hibák mennyiségétől függ. A Digital ICE Technologies™ funkcióval történő beolvasás általában legkevesebb kétszer tovább tart, mint a Digital ICE Technologies™ nélküli beolvasás. A Digital ICE Technologies™ nem támogatja a hagyományos fekete-fehér és Kodachrome filmeket.



Epson Deutschland GmbH  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689  
Infoline: 06800 147 83

Branch Office Hungary  
Infopark setany 1. (Building "I")  
H-1117 Budapest

www.epson.hu

# EPSON®

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.